



SYMBOL ZAKŁADOWY

GMPT60GPA

NAZWA PRODUKTU

Grupa mieszająca GZ 6/4" z zaworem termostatycznym i pompą GPAll

ZDJĘCIE GŁÓWNE



CECHY PRODUKTU

- Przyłącze: GZ 6/4" pod płaską uszczelkę
- Kvs [m3/h]: 3.5
- Przyłącze górne: GW1
- Pompa w zestawie: tak
- Typ pompy: elektroniczna pompa cyrkulacyjna 25-6 180
- Materiał korpusu zaworu 3-drogowego mieszającego: mosiądz CW617N
- Materiał korpusu zaworu termostatycznego: mosiądz CB752S (DZR) - odporny na odcynkowanie
- Materiał sprężyny w zaworze termostatycznym: stal nierdzewna AISI 302
- Materiał uszczelnień: PTFE, EPDM
- Miejsce instalacji zaworów zwrotnych: po stronie powrotu
- Maksymalne ciśnienie robocze [bar]: 10
- Maksymalna temperatura pracy [°C]: 90
- Zakres regulacji temperatury [°C]: 30°C - 60°C
- Zakres pomiarowy termometrów: 0-120°C
- Kod kreskowy: opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną