


KARTA KATALOGOWA

Nypel redukcyjny ocynk N8 Strong Art. FIT 245



Parametry techniczne:

parametry pracy	-20°C do +120°C dopuszczalne ciśnienie 25 bar między 120°C a 300°C wartości interpolowane 300°C dopuszczalne ciśnienie 20 bar
materiały	żeliwo; powłoka: ocynk
cechy identyfikacyjne	trwale naniesiony znak „TSP”

Wymiary w mm. Gwinty przyłączeniowe zgodnie z PN-EN 10226-1:2006

symbol	rozmiar	a	S	pakowanie [szt.]
FIT 245-1/2X3/8	1/2"x3/8"	44	27	280/140/10
FIT 245-3/4X1/2	3/4"x1/2"	47	32	160/80/10
FIT 245-1X1/2	1"x1/2"	53	38	120/60/10
FIT 245-1X3/4	1"x3/4"	53	38	120/60/10
FIT 245-5/4X1	5/4"x1"	57	46	80/40
FIT 245-6/4X1	6/4"x1"	59	54	50/25
FIT 245-6/4X5/4	6/4"x5/4"	59	54	50/25
FIT 245-2X1	2"x1"	68	64	40/20
FIT 245-2X5/4	2"x5/4"	68	64	40/20
FIT 245-2X6/4	2"x6/4"	68	64	36/18

Zastrzega się prawo do zmian materiałowych i konstrukcyjnych.