


KARTA KATALOGOWA

Dwuzłączka nakrętka płaska ocynk U1 Strong Art. FIT 330



Parametry techniczne:

parametry pracy	-20°C do +120°C dopuszczalne ciśnienie 25 bar między 120°C a 300°C wartości interpolowane 300°C dopuszczalne ciśnienie 20 bar
materiały	żeliwo; powłoka: ocynk; uszczelka: NBR
cechy identyfikacyjne	trwale naniesiony znak „TSP”

Wymiary w mm. Gwinty przyłączeniowe zgodnie z PN-EN 10226-1:2006

symbol	rozmiar	a	S1	S2	Z1	pakowanie [szt.]
FIT 330-1/2	1/2"	48	27	45	22	100/50/10
FIT 330-3/4	3/4"	52	32	50	22	60/30/10
FIT 330-1	1"	58	38	55	24	40/20/10
FIT 330-5/4	5/4"	65	47	69	27	30/15
FIT 330-6/4	6/4"	70	54	75	32	20/10
FIT 330-2	2"	78	67	92	30	12/6
FIT 330-2 1/2	2 1/2"	85	84	111	31	8
FIT 330-3	3"	95	97	127	36	8/4

Zastrzega się prawo do zmian materiałowych i konstrukcyjnych.