



Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do wiszących misek WC, 120 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, ze spłukiwaniem higienicznym HS30



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach instalacyjnych na wysokość pomieszczenia
- Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix nie na pełną wysokość pomieszczenia lub na wysokość pomieszczenia
- Do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z EN 33:2011
- Do wiszących misek WC o długości do 62 cm
- Do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i lub spłukiwania z funkcją "stop"
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm
- Do zapobiegania rozwojowi bakterii
- Do zapobiegania stagnacji w rurociągach wody pitnej
- Do montażu w szeregowych systemach spłukujących

CHARAKTERYSTYKA

- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama z nawierconym otworem $\varnothing 9$ mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej

- Rama przygotowana pod wsporniki do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania
- Nogi montażowe ocynkowane
- Nogi montażowe o regulowanym położeniu w zakresie 0–20 cm
- Nogi montażowe z funkcją samohamowania
- Stopy z możliwością zmiany pozycji
- Głębokość stóp odpowiednia do montażu w profilach U UW 50 i UW 75 oraz szynach systemowych Geberit Duofix
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm
- Mocowanie kolana przyłączeniowego izolowane akustycznie
- Spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu
- Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwwoszeniową
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego
- Możliwość wyboru programów spłukiwania (czas lub częstotliwość)
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control

- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Możliwość wywołania statystyk działania poprzez Geberit Control App
- Rejestruje ponad 5000 spłukań
- Funkcja rozpoznawania użytkownika
- Złącze Digital I/O (centralne uruchamianie spłukiwania, bezpotencjałowy wskaźnik awarii, sterowanie zewnętrznym zaworem elektromagnetycznym)
- Wbudowany czujnik podpiętrzenia
- Zawór elektromagnetyczny zamykany bez zasilania
- Odporność na zakłócenia w zastosowaniach przemysłowych zgodnie z normą EN 61000-6-2
- Jedno przyłącze do wody zimnej R 1/2", typu MF, z niebieską zaślepką ochronną, na górze
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Zasilanie przez zewnętrzny zasilacz lub konwerter magistrali z wbudowanym zasilaczem

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	1 W
Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura zimnej wody	25 °C

Maks. temperatura ciepłej wody	70 °C	Min. odstęp czasu między	24 h	• Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego lub systemowego • Elementy mocujące Geberit Duofix, odstęp 50–57,5 cm • Zestaw przedłużek nóg montażowych Geberit Duofix do wysokości warstw podłogi 20–40 cm • Zestaw wsporników Geberit do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania • Gniazdo podtynkowe Geberit do konstrukcji lekkiej i masywnej • Skrzynka Geberit Power & Connect Box • Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box • Zestaw Geberit Power & Connect Box i zasilacz do elementu montażowego do wiszących misek WC • Zestaw przewodów Geberit do złącza Digital I/O • Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m i skrzynką przyłączeniową • Zestaw montażowy Geberit z zasilaczem, do systemów spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem, 12 V
Fabryczne ustawienie ilości wody w spłuczce (l)	6 / 3 l	wypływami		
Zakres regulacji spłuczki dla spłukiwania dużą ilością wody	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l	ZAKRES DOSTAWY		
Zakres regulacji spłuczki dla spłukiwania małą ilością wody	2–4 l	• Obudowa ochronna otworu rewizyjnego • Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm • Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 90 mm • 2 zaślepki ochronne • 2 pręty gwintowane M12 • Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm • Zawór magnetyczny z trzpieniem zabezpieczającym i ogranicznikiem przepływu • Jednostka sterująca • Elementy mocujące		
Przepływ przy 3 bar	0.16 l/s	AKCESORIA		
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa			
Przepływ obliczeniowy	0.09 l/s			
Wydajność spłukiwania na zawór elektromagnetyczny	4 l/min			
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	72 h			
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	3 l			
Maks. ilość wody spłukującej na dzień i zawór elektromagnetyczny	40 l	• Zestaw wsporników dystansowych Geberit Duofix do montażu pojedynczego		

Nr art.	B cm	H cm	T cm	Przyłącze	Pobór mocy W
111.057.00.1	50	120	12	1 przyłącze wody	7.2
111.058.00.1	50	120	12	2 przyłącza wody	7.2