


# Moduł Geberit DuoFresh z ręcznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm



Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do spłuczek podtynkowych Sigma 8 cm
- Do bezpośredniego odsysania zanieczyszczonego powietrza z misek ustępowych
- Do aplikacji wkładów Geberit DuoFresh niezawierających chloru ani substancji utleniających
- Do przycisków uruchamiających Sigma01
- Do przycisków uruchamiających Sigma10
- Do przycisków uruchamiających Sigma20
- Do przycisków uruchamiających Sigma50
- Nie nadaje się do stelaży podtynkowych Geberit Duofix do wiszących misek WC, montaż narożny

## CHARAKTERYSTYKA

- Uruchamianie z przodu
- Oczyszczanie powietrza przez filtrację, zintegrowane w spłuczce podtynkowej
- Jednostka do ekstrakcji montowana bez użycia narzędzi
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home

- Neutralizacja zapachów na porowatym filtrze ceramicznym
- Możliwość wymiany porowatego filtra ceramicznego do neutralizacji zapachów bez użycia narzędzi
- Możliwość aplikacji wkładów Geberit DuoFresh bez użycia narzędzi

## DANE TECHNICZNE

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Stopień ochrony                     | IPX4    |
| Napięcie robocze                    | 12 V DC |
| Maks. pobór mocy w stanie gotowości | 0.5 W   |

## ZAKRES DOSTAWY

- Ramka mocująca z mechanizmem odchylania
- Płytko ochronna
- Jednostka do ekstrakcji z wentylatorem promieniowym
- Porowaty filtr ceramiczny
- Pojemnik wiszący na wkład Geberit DuoFresh
- Korek do peszla ochronnego

- Szuflada z filtrem i uchwytem na wkład Geberit DuoFresh
- 8 wkładów Geberit DuoFresh

## ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m, do skrzynki przyłączeniowej Geberit

## AKCESORIA

- Skrzynka przyłączeniowa Geberit
- Zestaw montażowy Geberit z gniazdem podtynkowym, do Modułu Geberit DuoFresh
- Wkład Geberit DuoFresh
- Wkład z porowatym filtrem ceramicznym, do Modułu Geberit DuoFresh

## INFO

- Przełącznik do włączania i wyłączania usuwania zapachów musi zostać przygotowany przez inwestora

| Nr art.      | Kolor /<br>powierzchnia | Klasa ochrony | Pobór mocy<br>W |
|--------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| 115.053.21.2 | Chrom błyszczący        | III           | 7               |
| 115.053.BZ.2 | Antracytowy RAL 7016    | III           | 7               |