


System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie bateryjne, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, automatyczny / bezdotykowy



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do obiektów prywatnych lub pół-publicznych
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do bezdotykowego uruchamiania spłukiwania w spłuczki podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

CHARAKTERYSTYKA

- Ręczne, zbliżeniowe uruchamianie spłukiwania, bezdotykowe
- Automatyczne uruchamianie spłukiwania
- Bezdotykowe uruchamianie spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego poprzez zbliżenie ręki
- Możliwość uruchamiania spłukiwania za pomocą dodatkowego zewnętrznego przycisku elektrycznego
- Zasilany bateryjnie
- Baterie w zamkniętej kieszeni na baterie w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR

- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość regulacji minimalnego czasu wykrywania
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Kompatybilny z pilotem serwisowym Geberit Service-Handy
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

DANE TECHNICZNE

Typ baterii	LR20
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0.15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h

Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	1–60 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Kształt przycisku	okrągły

ZAKRES DOSTAWY

- Przycisk uruchamiający Sigma10
- Ramka montażowa ze sterowaniem na podczerwień i kieszenią na baterie, wstępnie zamontowana
- Płyta ochronna
- Nasada koźłowa z serwowmotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- 2 baterie alkaliczno-manganowe LR20, po 1,5 V

AKCESORIA

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>Materiał</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>	<i>Pobór mocy W</i>
115.908.16.6	Płyta: czarny mat, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny	Stal nierdzewna	24.6	16.4	1.5	≤ 4
115.908.DW.6	Płyta: czarny Pierścień ozdobny: czarny mat	Stal nierdzewna	24.6	16.4	1.5	≤ 4
115.908.JQ.6	Płyta: chrom matowy, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: chrom błyszczący	Tworzywo sztuczne	24.6	16.4	1.5	≤ 4
115.908.KH.6	Płyta: chrom błyszczący Pierścień ozdobny: chrom matowy	Tworzywo sztuczne	24.6	16.4	1.5	≤ 4
115.908.KJ.6	Płyta: biały Pierścienie ozdobne: chrom błyszczący	Tworzywo sztuczne	24.6	16.4	1.5	≤ 4
115.908.KK.6	Płyta: biały Pierścienie ozdobne: połacane	Tworzywo sztuczne	24.6	16.4	1.5	≤ 4
115.908.KM.6	Płyta: czarny Pierścienie ozdobne: chrom błyszczący	Tworzywo sztuczne	24.6	16.4	1.5	≤ 4
115.908.SN.6	Płyta: szczotkowane, z powłoką easy-to-clean Pierścienie ozdobne: polerowane	Stal nierdzewna	24.6	16.4	1.5	≤ 4