



# System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie bateryjne, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem na podczerwień typ 10, okrągły



Ilustracja przykładowa



## PRZEZNACZENIE

- Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm za pomocą bezdotykowego przycisku na podczerwień
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do montażu w zabudowie ciężkiej i lekkiej z gniazdem podtynkowym
- Do montażu w meblach łazienkowych za pomocą przeciwnakrętki
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

## CHARAKTERYSTYKA

- Ręczne, zbliżeniowe uruchamianie spłukiwania, bezdotykowe
- Bezdotykowe uruchamianie spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego poprzez zbliżenie ręki
- Spłukiwanie jednoilościowe lub dwudzielne uruchamiane przez przycisk uruchamiający
- Możliwość łączenia z przyciskami uruchamiającymi Sigma01 do Sigma50 lub z płytami przykrywającymi Geberit

- Zasilany bateryjnie
- Baterie w zamkniętej kieszeni na baterie w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektroniczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące

## DANE TECHNICZNE

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Typ baterii                                   | LR20    |
| Stopień ochrony                               | IP45    |
| Napięcie robocze                              | 3 V DC  |
| Pobór mocy w stanie gotowości                 | 0.15 W  |
| Zakres regulacji spłukiwania okresowego       | 1-168 h |
| Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego   | 24 h    |
| Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego | 1-200 s |

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego | 3 s     |
| Kształt przycisku                                 | okrągły |

## ZAKRES DOSTAWY

- Czujnik podczerwieni z przewodem przyłączeniowym o długości 2 m
- Gniazdo podtynkowe
- Przeciwnakrętka
- Peszel ochronny o długości 1,7 m
- Ramka montażowa z kieszenią na baterie, wstępnie zamontowana
- Płytki ochronne
- Nasada kozłowa z serwowmotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Sterownik elektryczny
- 2 baterie alkaliczno-manganowe LR20, po 1,5 V

## ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Przycisk uruchamiający lub płytka przykrywająca

| <i>Nr art.</i>      | <i>Kolor /<br/>powierzchnia</i> | <i>Materiał</i> | <i>B<br/>cm</i> | <i>H<br/>cm</i> | <i>T<br/>cm</i> | <i>Pobór mocy<br/>W</i> |
|---------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| <b>115.937.14.6</b> | Czarny mat                      | Mosiądz         | 6               | 6               | 0.5             | ≤ 4                     |
| <b>115.937.SN.6</b> | Rozetka: szczotkowana           | Stal nierdzewna | 6               | 6               | 0.5             | ≤ 4                     |