



PRZEZNACZENIE

- Do stelaży podtynkowych Geberit Duofix i Geberit GIS do wiszących misek WC, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm
- Do stelaży podtynkowych Geberit Duofix i Geberit GIS do wiszących misek WC, ze spłuczką podtynkową Omega 12 cm
- Do przygotowania przyłączy elektrycznych dla systemów spłukiwania WC Geberit
- Do przygotowania przyłączy elektrycznych dla modułów Geberit DuoFresh
- Do przygotowania przyłączy elektrycznych do toalet myjących Geberit AquaClean

- Do mocowania zasilacza sieciowego Geberit 12 V
- Do mocowania konwertera magistrali Geberit
- Do ukrytego przyłącza elektrycznego za miską ustępową
- Nie nadaje się do łączenia z zestawem przeciwpożarowym dla elementu montażowego Geberit Duofix do wiszących misek WC lub zamknięciem przeciwpożarowym do kolan spłukujących i kolan przyłączeniowych

CHARAKTERYSTYKA

- Montaż bez użycia narzędzi
- Możliwość podłączenia do Geberit AquaClean

- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami

ZAKRES DOSTAWY

- Skrzynka Power & Connect Box
- Obudowa ochronna
- Peszel ochronny o długości 0,32 m, do podłączania Geberit AquaClean

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box

Nr art.

116.061.00.1

Koniec serii