




System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma80, prostokątny, bezdotykowy



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do obiektów prywatnych lub pół-publicznych
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do bezdotykowego uruchamiania spłukiwania w spłuczках podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania w pojemnikach na kostki higieniczne Geberit

CHARAKTERYSTYKA

- Ręczne, zbliżeniowe uruchamianie spłukiwania, bezdotykowe
- Możliwość automatycznego włączenia uruchamiania spłukiwania
- Możliwość uruchamiania spłukiwania za pomocą dodatkowego zewnętrznego przycisku elektrycznego
- Przyciski wskazywane przez podświetlony pasek
- Podświetlenie przycisków włącza się w momencie podejścia
- Możliwość regulacji podświetlenia przycisków w pięciu kolorach
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce

- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Możliwość regulacji obszaru wykrywania użytkownika
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania wstępnego
- Możliwość regulacji minimalnego czasu wykrywania
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Kompatybilny z pilotem serwisowym Geberit Service-Handy
- Możliwość wyłączenia uruchamiania spłukiwania
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące
- Z zabezpieczeniem
- Łatwa konserwacja i czyszczenie

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	85–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC

Pobór mocy w stanie gotowości	0.15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	0 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	1–60 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	7 s
Kształt przycisku	kwadratowy

ZAKRES DOSTAWY

- Przycisk uruchamiający Sigma80
- Ramka mocująca
- Nasada kozłowa z serwowmotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem

- Skrzynka Geberit Power & Connect Box
- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box

AKCESORIA

- Geberit Service-Handy

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B cm	H cm	T cm	Pobór mocy W
116.090.SG.6	Czarny / Szkło	Szkło	24.7	16.4	1	≤ 4
116.090.SM.6	Szkło lustrzane	Szkło	24.7	16.4	1	≤ 4