



Moduł sanitarny Geberit Monolith Plus do wiszącej miski WC, 101 cm, okładzina przednia z kamionki



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu > 23 cm
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia wiszących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi
- Możliwość wyrównywania różnic między podejściem w misce WC a odpływem w ścianie przy pomocy dodatkowego króćca przyłączeniowego z odsadzką

CHARAKTERYSTYKA

- Spłukiwanie dwudzielne
- Przyciski Soft-Touch do uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zmiany ustawień tylko za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji obszaru wykrywania użytkownika
- Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na porowatym filtrze ceramicznym

- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość wymiany porowatego filtra ceramicznego do neutralizacji zapachów bez użycia narzędzi
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Z ComfortLight
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Płynna regulacja barwy światła od ciepłej bieli do chłodnej bieli
- Sterowanie kompatybilne z DALI
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczyznowym
- Przyłącze wody z boku
- Możliwość wykonania przyłącza wody na dole przy pomocy dodatkowych akcesoriów
- Możliwość wyrównywania tolerancji budowlanych
- Regulowana wysokość do 7 cm
- Wysokość zamocowania miski ustępowej 35 ± 1 cm
- Spłuczka z izolacją przeciwwoszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony

IPX4

Napięcie znamionowe	100–240 V AC
Napięcie robocze	12 V DC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0.5 W
Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4–6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l
Przepływ przy 3 bar	9.6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0.11 l/s
Kolor podświetlenia	2200–4000 K

ZAKRES DOSTAWY

- Zestaw przyłączeniowy z zaworem kątowym R 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, $\varnothing$ 44 / 55 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, $\varnothing$ 90 / 110 mm
- 2 pręty gwintowane M12
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego

- Zasilacz
- Podpora dolna obudowy
- Rama montażowa
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej
- Elementy mocujące

AKCESORIA

- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką 3 cm
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 5 cm
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 7 cm
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean

- Zestaw przyłączeniowy na dole, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC, 101 cm
- Skrzynka przyłączeniowa Geberit
- Moduł złączy 12 V, do Geberit AquaClean Mera / Sela
- Kabel interfejsu Geberit Monolith DALI

INFO

- Produkty naturalne mogą różnić się kolorem i strukturą

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B cm	H cm	T cm	Klasa ochrony	Pobór mocy W
131.222.00.7	Okładzina frontu: gres szklwiony, efekt łupka Okładzina boczna: aluminium czarny chrom	48	101	10.6	I	15
131.222.JV.7	Okładzina frontu: gres szklwiony, efekt betonu Okładzina boczna: aluminium	48	101	10.6	I	15