


# Kolano Geberit Mapress C-Stahl



Ilustracja przykładowa



## PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do tryskacza (mokro)

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

## CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie

- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

## DANE TECHNICZNE

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| Materiał | Stal nierostowa 1.0034 E195<br>(EN 10305) |
|----------|-------------------------------------------|

| Nr art. | DN | d, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | Z<br>cm |
|---------|----|------------|----------|---------|---------|
| 20601   | 10 | 12         | 45       | 3.2     | 1.5     |
| 20602   | 12 | 15         | 45       | 3.6     | 1.6     |
| 20603   | 15 | 18         | 45       | 3.7     | 1.7     |
| 20604   | 20 | 22         | 45       | 4.2     | 2.1     |
| 20605   | 25 | 28         | 45       | 4.8     | 2.5     |

| Nr art. | DN  | d <sub>g</sub><br>mm | α <sup>°</sup> | L<br>cm | Z<br>cm |
|---------|-----|----------------------|----------------|---------|---------|
| 20609   | 65  | 76.1                 | 45             | 10.3    | 5       |
| 20610   | 80  | 88.9                 | 45             | 11.7    | 5.7     |
| 20611   | 100 | 108                  | 45             | 14.3    | 6.8     |
| 20612   | 65  | 66.7                 | 45             | 9.3     | 4.2     |
| 23606   | 32  | 35                   | 45             | 4.3     | 1.7     |
| 23607   | 40  | 42                   | 45             | 5.1     | 2.1     |
| 23608   | 50  | 54                   | 45             | 6.2     | 2.7     |
| 20101   | 10  | 12                   | 90             | 4.2     | 2.5     |
| 20102   | 12  | 15                   | 90             | 4.9     | 2.9     |
| 20103   | 15  | 18                   | 90             | 5.3     | 3.3     |
| 20104   | 20  | 22                   | 90             | 6.1     | 4       |
| 20105   | 25  | 28                   | 90             | 7.2     | 4.9     |
| 20109   | 65  | 76.1                 | 90             | 15.7    | 10.4    |

| <i>Nr art.</i> | <i>DN</i> | <i>d, ø<br/>mm</i> | <i>arc<br/>°</i> | <i>L<br/>cm</i> | <i>z<br/>cm</i> |
|----------------|-----------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>20110</b>   | 80        | 88.9               | 90               | 18.4            | 12.4            |
| <b>20111</b>   | 100       | 108                | 90               | 22.6            | 15.1            |
| <b>20112</b>   | 65        | 66.7               | 90               | 14.1            | 9.1             |
| <b>23106</b>   | 32        | 35                 | 90               | 6.8             | 4.2             |
| <b>23107</b>   | 40        | 42                 | 90               | 8               | 5               |
| <b>23108</b>   | 50        | 54                 | 90               | 10              | 6.5             |