



Śrubunek przejściowy Geberit Mapress C-Stahl z gwintem zewnętrznym



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do tryskacza (mokro)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Nakrętka z mosiądzu
- Złączka przejściowa z brązu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Temperatura medium w przypadku uszczelnień płaskich	0–100 °C
EPDM	
Materiał	Stal nierdzewna 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d _o mm	R mm	G mm	L mm	H mm
25329	20 / 25	22	1	1	6.9	4.8
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	6.1	4.1
25332	15	18	1/2	3/4	6.1	4.1
25335	20	22	3/4	1	6.8	4.7

Nr art.	DN	d _ø mm	R "	G "	L cm	H cm
25337	25	28	1	1 1/4	7.5	5.2
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5.4
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	8.5	5.5
25340	50	54	2	2 3/8	9.7	6.2