


Kielich dwustronny Geberit Silent-db20



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych
- Do poziomego i pionowego montażu
- Do połączenia z elektromufami Geberit i opaskami łączącymi
- Do łączenia rurociągów i kształtek
- Do kompensacji wydłużeń termicznych odcinków o długości maks. 4 m

- Do stosowania z uchwytem rurowym Geberit większym o jeden rozmiar

CHARAKTERYSTYKA

- Z możliwością kompensacji wydłużeń i zabezpieczeniem przed rozłączeniem
- Z uszczelką wargową z EPDM
- Odporny na ścieranie

- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Odporny na promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

Materiał PP

Nr art.	DN	d, ø mm	D cm	D1 cm	E cm	E1 cm	H cm	X cm
305.002.14.1	56	56	8	6.3	6	3.5	10.8	1.3
306.002.14.1	60	63	8.7	7.5	6	3.5	10.8	1.3
307.002.14.1	70	75	10	9	6	3.5	10.8	1.3
308.002.14.1	90	90	11.4	11	6.3	3.5	11.1	1.3

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>D cm</i>	<i>D1 cm</i>	<i>E cm</i>	<i>E1 cm</i>	<i>H cm</i>	<i>X cm</i>
310.002.14.1	100	110	13.4	12.5	6.3	3.5	11.1	1.3
312.002.14.1	125	135	17	16	6.6	4.3	12.2	1.3
315.002.14.1	150	160	19.2	17.8	7	5.2	13.5	1.3