



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do pary nasyconej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH $> 6,0$
- Do ścieków szarych i czarnych o współczynniku pH $> 6,0$
- Do tryskacza (mokro)
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	Z cm	Z1 cm
31002	12	15	90	6.4	3.9	3.2	1.2	1.9
31003	15	18	90	6.8	4.1	3.4	1.4	2.1
31004	20	22	90	7.4	4.4	3.7	1.6	2.3

Nr art.	DN	d, ø mm	α °	L cm	L1 cm	I cm	Z cm	Z1 cm
31005	25	28	90	8.4	5	4.2	1.9	2.7
31006	32	35	90	10	5.7	5	2.4	3.1
31007	40	42	90	11.4	6.5	5.7	2.7	3.5
31008	50	54	90	13.8	7.7	6.9	3.4	4.2
31009	65	76.1	90	23	11	11.5	6.2	5.7
31010	80	88.9	90	26	12.7	13	7	6.7
31011	100	108	90	31	15.3	15.5	8	7.8
33008	10	12	90	5.6	3.5	2.8	1.1	1.8