


Trójnik Geberit Mapress Edelstahl z gwintem zewnętrznym



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do pary nasyconej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH $> 6,0$
- Do ścieków szarych i czarnych o współczynniku pH $> 6,0$
- Do tryskacza (mokro)
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø mm	R "	d1, ø mm	arc °	L cm	l cm	l1 cm	H cm	Z cm	Z1 cm
31401	12 / 10	15	3/8	15	90	6.4	3.2	3.2	5	1.2	1.2
31454	12 / 15	15	1/2	15	90	6.4	3.2	3.2	4	1.2	1.2
31455	15	18	1/2	18	90	6.8	3.4	3.4	4.2	1.4	1.4

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> mm	<i>R</i> "	<i>d1, ø</i> mm	<i>arc</i> °	<i>L</i> cm	<i>I</i> cm	<i>I1</i> cm	<i>H</i> cm	<i>Z</i> cm	<i>Z1</i> cm
31458	20	22	3/4	22	90	7.4	3.7	3.7	4.8	1.6	1.6
31461	25	28	1	28	90	8.4	4.2	4.2	5.4	1.9	1.9
31464	32	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2.4	2.4