


Trójnik Geberit Mapress Kupfer (gaz)



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do gazów ziemnych
- Do gazów płynnych
- Do gazu ziemnego i gazów płynnych

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Zaznaczono na żółto
- Uszczelka z HNBR żółta

- Mufa zaprasowywana z żółtą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	-------------------------------

Nr art.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	Z cm	Z1 cm
34528	12	15	90	6.4	3.2	3.2	1.2	1.2
34529	15	18	90	6.8	3.4	3.4	1.4	1.4
34530	20	22	90	7.4	3.7	3.7	1.6	1.6
34531	25	28	90	8.4	4.2	4.2	1.9	1.9
34532	32	35	90	10	5.9	5	2.4	3.3

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> mm	<i>arc</i> °	<i>L</i> cm	<i>L1</i> cm	<i>I</i> cm	<i>Z</i> cm	<i>Z1</i> cm
34533	40	42	90	11.4	6.6	5.7	2.7	3.6
34534	50	54	90	13.8	7.8	6.9	3.4	4.3