



Śrubunek przejściowy Geberit Mapress Edelstahl z gwintem zewnętrznym



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do ścieków szarych i czarnych o współczynniku pH > 6,0
- Do tryskacza (mokro)
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)

- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Nakrętka z mosiądzu

- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Temperatura medium w przypadku uszczelki płaskiej	0–100 °C
EPDM	
Materiał	Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø mm	R "	G "	L cm	H cm
35330	12 / 15	15	1/2	3/4	6.4	4.4
35331	12 / 20	15	3/4	3/4	6.6	4.6
35332	15	18	1/2	3/4	6.4	4.4

Nr art.	DN	d _ø mm	R "	G "	L cm	H cm
35333	15 / 20	18	3/4	3/4	6.6	4.6
35334	20 / 15	22	1/2	1	6.7	4.6
35335	20	22	3/4	1	6.8	4.7
35336	20 / 25	22	1	1	7.3	5.2
35337	25	28	1	1 1/4	7.8	5.5
35338	32	35	1 1/4	1 1/2	8.5	5.9
35339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35340	50	54	2	2 3/8	10.3	6.8