


Mufa Geberit Mapress Edelstahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do wody ciepłowniczej $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm
50062	12	15	4.8	0.8
50063	15	18	4.8	0.8
50064	20	22	5	0.8
50065	25	28	5.4	0.8
50066	32	35	6.2	1

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>z cm</i>
50067	40	42	7.1	1.1
50068	50	54	8.3	1.3
50071	65	76.1	12.7	2.1
50072	80	88.9	14.5	2.5
50073	100	108	17.6	2.6