


# Kolano z końcówką wsuwaną Geberit Mapress Edelstahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa



## PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do wody ciepłowniczej  $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)

## CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

## DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

| Nr art. | DN | d, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | H<br>cm | Z<br>cm |
|---------|----|------------|----------|---------|---------|---------|
| 50242   | 12 | 15         | 45       | 2.8     | 3.6     | 0.8     |
| 50243   | 15 | 18         | 45       | 2.9     | 3.6     | 0.9     |
| 50244   | 20 | 22         | 45       | 3.2     | 4       | 1.1     |
| 50245   | 25 | 28         | 45       | 3.7     | 4.4     | 1.4     |
| 50246   | 32 | 35         | 45       | 4.3     | 5       | 1.7     |

| Nr art. | DN  | d, ø<br>mm | α<br>° | L<br>cm | H<br>cm | Z<br>cm |
|---------|-----|------------|--------|---------|---------|---------|
| 50247   | 40  | 42         | 45     | 5.1     | 5.9     | 2.1     |
| 50248   | 50  | 54         | 45     | 6.2     | 7       | 2.7     |
| 50251   | 65  | 76.1       | 45     | 10.3    | 11.1    | 5       |
| 50252   | 80  | 88.9       | 45     | 11.7    | 12.8    | 5.7     |
| 50253   | 100 | 108        | 45     | 14.3    | 15.8    | 6.8     |
| 50312   | 12  | 15         | 90     | 4.9     | 5.9     | 2.9     |
| 50313   | 15  | 18         | 90     | 5.3     | 6.1     | 3.3     |
| 50314   | 20  | 22         | 90     | 6.1     | 7       | 4       |
| 50315   | 25  | 28         | 90     | 5.7     | 6.3     | 3.4     |
| 50316   | 32  | 35         | 90     | 6.8     | 7.4     | 4.2     |
| 50317   | 40  | 42         | 90     | 8       | 8.8     | 5       |
| 50318   | 50  | 54         | 90     | 10      | 10.8    | 6.5     |
| 50321   | 65  | 76.1       | 90     | 15.9    | 16.7    | 10.6    |

| <i>Nr art.</i> | <i>DN</i> | <i>d<sub>g</sub></i><br><i>mm</i> | <i>arc</i><br><i>°</i> | <i>L</i><br><i>cm</i> | <i>H</i><br><i>cm</i> | <i>Z</i><br><i>cm</i> |
|----------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>50322</b>   | 80        | 88.9                              | 90                     | 18.5                  | 19.5                  | 12.5                  |
| <b>50323</b>   | 100       | 108                               | 90                     | 23                    | 24.1                  | 15.5                  |