




Szafka z lustrem Geberit ONE z ComfortLight i jednymi drzwiami, montaż podtynkowy, wysokość 90 cm



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do montażu podtynkowego

CHARAKTERYSTYKA

- Z ComfortLight
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie pośrednie
- Oświetlenie wewnętrzne
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Funkcje uruchamiane przez czujnik dotykowy
- Sterowanie kompatybilne z DALI
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Okno czasowe z pożądanym natężeniem światła regulowane indywidualnie za pomocą aplikacji Geberit Home
- Z jednymi drzwiami
- Drzwi dwustronnie lustrzane
- Z dwoma gniaздkami elektrycznymi
- Gniazdko elektryczne zamontowane wewnątrz u góry po lewej i prawej stronie
- Szklane półki z możliwością płynnej regulacji

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	230 V AC
Napięcie robocze	24 V DC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Materiał	Aluminium
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	E
Kolor podświetlenia	2200–4000 K
Maks. okres użytkowania oświetlenia LED	72000 h
Metoda pomiaru	L80B10
Indeks odwzorowania kolorów	90
Odchylenie standardowe dopasowania kolorów	3 SDCM

ZAKRES DOSTAWY

- 3 szklane półki
- Zaślepka lewego lub prawego gniazdko elektrycznego
- Element montażowy

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Skrzynka montażowa do szafki z lustrem Geberit ONE, wysokość 90 cm

AKCESORIA

- Ramka ozdobna do szafki z lustrem Geberit ONE, montaż podtynkowy
- Element gniazdko elektrycznego Geberit ONE do szafki z lustrem
- Uchwyt Geberit ONE do drzwi z lustrem
- Uchwyt magnetyczny Geberit
- Lustro powiększające Geberit
- Zasilacz Geberit ONE do magistrali DALI do ComfortLight
- Reflektor sufitowy LED Geberit, do ComfortLight

INFO

- Standardowa obsługa poprzez szafkę z lustrem i przycisk pokojowy. Obsługę za pomocą przełącznika pokojowego należy ustawić w aplikacji Geberit HomeApp

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B cm	B1 cm	B2 cm	H cm	H1 cm	T cm	T1 cm	T2 cm	Klasa ochrony	Pobór mocy W	Gniazdko elektryczne	Drzwi	Strumień świetlny (maks./gora/dół) lm
505.800.00.1	Aluminium anodyzowane	60	57.5	58	90	88	15	11.8	3.2	I	60	CEE 7/3 (Schuko)	Zawias po lewej	3273 / 2552 / 721
505.800.00.2	Biały / Aluminium malowane proszkowo	60	57.5	58	90	88	15	11.8	3.2	I	60	CEE 7/3 (Schuko)	Zawias po lewej	3273 / 2552 / 721
505.800.00.7	Czarny mat / Aluminium malowane proszkowo	60	57.5	58	90	88	15	11.8	3.2	I	60	CEE 7/3 (Schuko)	Zawias po lewej	3273 / 2552 / 721
505.801.00.1	Aluminium anodyzowane	60	57.5	58	90	88	15	11.8	3.2	I	60	CEE 7/3 (Schuko)	Zawias po prawej	3273 / 2552 / 721
505.801.00.2	Biały / Aluminium malowane proszkowo	60	57.5	58	90	88	15	11.8	3.2	I	60	CEE 7/3 (Schuko)	Zawias po prawej	3273 / 2552 / 721
505.801.00.7	Czarny mat / Aluminium malowane proszkowo	60	57.5	58	90	88	15	11.8	3.2	I	60	CEE 7/3 (Schuko)	Zawias po prawej	3273 / 2552 / 721