


Szafka z lustrem Geberit ONE z ComfortLight i dwojgiem drzwi, montaż natynkowy, wysokość 90 cm



Ilustracja przykładowa



CHARAKTERYSTYKA

- Z ComfortLight
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie pośrednie
- Oświetlenie wewnętrzne
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Funkcje uruchamiane przez czujnik dotykowy
- Sterowanie kompatybilne z DALI
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Okno czasowe z pożądanym natężeniem światła regulowane indywidualnie za pomocą aplikacji Geberit Home
- Z dwoma drzwiami
- Drzwi dwustronnie lustrzane
- Z dwoma gniaздkami elektrycznymi
- Gniazdko elektryczne zamontowane wewnątrz u góry po lewej i prawej stronie
- Szklane półki z możliwością płynnej regulacji

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	230 V AC
Napięcie robocze	24 V DC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Materiał	Aluminium
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	E
Kolor podświetlenia	2200–4000 K
Maks. okres użytkowania oświetlenia LED	72000 h
Metoda pomiaru	L80B10
Indeks odwzorowania kolorów	90
Odchylenie standardowe dopasowania kolorów	3 SDCM

ZAKRES DOSTAWY

- 3 szklane półki

- Zaślepka lewego lub prawego gniazdko elektrycznego
- Element montażowy

AKCESORIA

- Element gniazdko elektrycznego Geberit ONE do szafki z lustrem
- Uchwyt Geberit ONE do drzwi z lustrem
- Uchwyt magnetyczny Geberit
- Lustro powiększające Geberit
- Zasilacz Geberit ONE do magistrali DALI do ComfortLight
- Reflektor sufitowy LED Geberit, do ComfortLight

INFO

- Standardowa obsługa poprzez szafkę z lustrem i przycisk pokojowy. Obsługę za pomocą przełącznika pokojowego należy ustawić w aplikacji Geberit HomeApp

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B cm	B1 cm	B3 cm	B4 cm	H cm	T cm	Klasa ochrony	Pobór mocy W	Gniazdko elektryczne	Strumień świetlny (maks./góra/dół) lm
505.812.00.1	Aluminium anodyzowane	75	36	65	35	90	15	I	75	CEE 7/3 (Schuko)	4165 / 3248 / 917
505.812.00.2	Biały / Aluminium malowane proszkowo	75	36	65	35	90	15	I	75	CEE 7/3 (Schuko)	4165 / 3248 / 917
505.813.00.1	Aluminium anodyzowane	90	43.5	65	50	90	15	I	90	CEE 7/3 (Schuko)	5058 / 3944 / 1114
505.813.00.2	Biały / Aluminium malowane proszkowo	90	43.5	65	50	90	15	I	90	CEE 7/3 (Schuko)	5058 / 3944 / 1114
505.814.00.1	Aluminium anodyzowane	105	51	95	65	90	15	I	105	CEE 7/3 (Schuko)	5950 / 4640 / 1310
505.814.00.2	Biały / Aluminium malowane proszkowo	105	51	95	65	90	15	I	105	CEE 7/3 (Schuko)	5950 / 4640 / 1310
505.815.00.1	Aluminium anodyzowane	120	58.5	95	80	90	15	I	120	CEE 7/3 (Schuko)	6843 / 5336 / 1507

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>B cm</i>	<i>B1 cm</i>	<i>B3 cm</i>	<i>B4 cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>	<i>Klasa ochrony</i>	<i>Pobór mocy W</i>	<i>Gniazdko elektryczne</i>	<i>Strumień świetlny (maks./góra/dół) lm</i>
505.815.00.2	Biały / Aluminium malowane proszkowo	120	58.5	95	80	90	15	I	120	CEE 7/3 (Schuko)	6843 / 5336 / 1507