


# Śrubunek przejściowy Geberit Mapress Edelstahl z gwintem zewnętrznym (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa



## PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do wody ciepłowniczej  $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)

## CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z FPM zielona

## DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

| Nr art. | DN      | d, ø<br>mm | R<br>" | G<br>" | L<br>cm | H<br>cm |
|---------|---------|------------|--------|--------|---------|---------|
| 50562   | 12 / 15 | 15         | 1/2    | 3/4    | 6.4     | 4.4     |
| 50564   | 15      | 18         | 1/2    | 3/4    | 6.4     | 4.4     |
| 50565   | 15 / 20 | 18         | 3/4    | 3/4    | 6.6     | 4.6     |
| 50566   | 20 / 15 | 22         | 1/2    | 1      | 6.7     | 4.6     |
| 50567   | 20      | 22         | 3/4    | 1      | 6.8     | 4.7     |

| Nr art. | DN      | d <sub>ø</sub><br>mm | R<br>" | G<br>" | L<br>cm | H<br>cm |
|---------|---------|----------------------|--------|--------|---------|---------|
| 50568   | 20 / 25 | 22                   | 1      | 1      | 7.3     | 5.2     |
| 50570   | 25      | 28                   | 1      | 1 1/4  | 7.8     | 5.5     |
| 50571   | 32      | 35                   | 1 1/4  | 1 1/2  | 8.5     | 5.9     |
| 50572   | 40      | 42                   | 1 1/2  | 1 3/4  | 9       | 6       |
| 50573   | 50      | 54                   | 2      | 2 3/8  | 10.3    | 6.8     |