


Śrubunek przejściowy Geberit Mapress Edelstahl z gwintem zewnętrznym, nakrętką ze stali CrNi (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do wody ciepłowniczej $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z FPM zielona

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d _g mm	R _g	G _g	L cm	H cm
50581	12 / 15	15	1/2	3/4	6.4	4.4
50582	12 / 20	15	3/4	3/4	6.6	4.6
50583	15	18	1/2	3/4	6.4	4.4
50584	15 / 20	18	3/4	3/4	6.6	4.6

Nr art.	DN	d _g mm	R "	G "	L cm	H cm
50585	20 / 15	22	1/2	1	6.7	4.6
50586	20	22	3/4	1	6.8	4.7
50587	20 / 25	22	1	1	7.3	5.2
50588	25	28	1	1 1/4	7.8	5.5
50589	32	35	1 1/4	1 1/2	8.5	5.9
50590	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
50591	50	54	2	2 3/8	10.3	6.8