


Śrubunek przejściowy Geberit Mapress Edelstahl z gwintem wewnętrznym, nakrętką ze stali CrNi (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do wody ciepłowniczej $\leq 140^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z FPM zielona

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm
50631	12 / 15	15	1/2	3/4	5.9	2.6
50632	12 / 20	15	3/4	3/4	6.1	2.6
50633	15	18	1/2	3/4	5.9	2.6
50634	15 / 20	18	3/4	3/4	6.1	2.6

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_g</i> <i>mm</i>	<i>R_p</i> "	<i>G</i> "	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>z</i> <i>cm</i>
50635	20	22	3/4	1	6.3	2.7
50636	20 / 25	22	1	1	6.6	2.8
50637	25	28	1	1 1/4	7.1	3.1
50638	32	35	1 1/4	1 1/2	7.7	3.2
50639	40	42	1 1/2	1 3/4	8.2	3.3
50640	50	54	2	2 3/8	9.5	3.7