


# Śrubunek Geberit Mapress Edelstahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do wody ciepłowniczej  $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)

## CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z FPM zielona

## DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

| Nr art. | DN | d, ø<br>mm | G<br>" | L<br>cm | Z<br>cm |
|---------|----|------------|--------|---------|---------|
| 50772   | 12 | 15         | 3/4    | 6.6     | 2.6     |
| 50773   | 15 | 18         | 3/4    | 6.9     | 2.9     |
| 50774   | 20 | 22         | 1      | 7.2     | 3       |
| 50775   | 25 | 28         | 1 1/4  | 7.7     | 3.1     |
| 50776   | 32 | 35         | 1 1/2  | 8.2     | 3       |

| Nr art. | DN | d, ø<br>mm | G<br>" | L<br>cm | z<br>cm |
|---------|----|------------|--------|---------|---------|
| 50777   | 40 | 42         | 1 3/4  | 9.5     | 3.5     |
| 50778   | 50 | 54         | 2 3/8  | 11.3    | 4.3     |