


Trójnik Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody ciepłowniczej $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska

- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Nr art.	DN	d, ø mm	α °	L cm	L1 cm	I cm	Z cm	Z1 cm
51332	12	15	90	6.4	3.9	3.2	1.2	1.9
51333	15	18	90	6.8	4.1	3.4	1.4	2.1
51334	20	22	90	7.4	4.4	3.7	1.6	2.3
51335	25	28	90	8.4	5	4.2	1.9	2.7
51336	32	35	90	10	5.7	5	2.4	3.1

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>arc °</i>	<i>L cm</i>	<i>L1 cm</i>	<i>I cm</i>	<i>z cm</i>	<i>z1 cm</i>
51337	40	42	90	11.4	6.5	5.7	2.7	3.5
51338	50	54	90	13.8	7.7	6.9	3.4	4.2
51341	65	76.1	90	23	11	11.5	6.2	5.7
51342	80	88.9	90	26	12.7	13	7	6.7
51343	100	108	90	31	15.3	15.5	8	7.8