



Śrubunek przejściowy z gwintem zewnętrznym Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody ciepłowniczej $\leq 140^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Nakrętka z mosiądzu
- Złączka przejściowa z brązu
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

- Uszczelka płaska z FPM zielona

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Nr art.	DN	d_e mm	R "	G "	L cm	H cm
51562	12 / 15	15	1/2	3/4	6.1	4.1
51564	15	18	1/2	3/4	6.1	4.1
51567	20	22	3/4	1	6.8	4.7
51570	25	28	1	1 1/4	7.5	5.2
51571	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5.4

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø</i> <i>mm</i>	<i>R</i> <i>"</i>	<i>G</i> <i>"</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
51572	40	42	1 1/2	1 3/4	8.5	5.5
51573	50	54	2	2 3/8	9.7	6.2