


Kolano Geberit Mapress Kupfer z końcówką wsuwaną (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Uszczelka z FKM niebieska

- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	-------------------------------

Nr art.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	H cm	Z cm
52242	12	15	45	2.8	3.8	0.8
52243	15	18	45	2.9	3.9	0.9
52244	20	22	45	3.2	4.4	1.1
52245	25	28	45	3.7	4.5	1.2
52246	32	35	45	4	4.9	1.4

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>arc °</i>	<i>L cm</i>	<i>H cm</i>	<i>Z cm</i>
52247	40	42	45	4.7	5.7	1.7
52248	50	54	45	5.7	6.8	2.2
52312	12	15	90	3.8	5.1	1.8
52313	15	18	90	4.2	5.3	2.2
52314	20	22	90	4.7	6	2.6
52315	25	28	90	5.7	6.5	3.4
52316	32	35	90	6.5	7.4	3.9
52317	40	42	90	7.6	8.6	4.6
52318	50	54	90	9.5	10.6	6