


# Kolano Geberit Mapress Kupfer z końcówką wsuwaną (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa



## PRZEZNACZENIE

- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

## CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Uszczelka z FKM niebieska

- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

## DANE TECHNICZNE

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Materiał | Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412) |
|----------|-------------------------------|

| Nr art. | DN | d, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | H<br>cm | Z<br>cm |
|---------|----|------------|----------|---------|---------|---------|
| 52242   | 12 | 15         | 45       | 2.8     | 3.8     | 0.8     |
| 52243   | 15 | 18         | 45       | 2.9     | 3.9     | 0.9     |
| 52244   | 20 | 22         | 45       | 3.2     | 4.4     | 1.1     |
| 52245   | 25 | 28         | 45       | 3.7     | 4.5     | 1.2     |
| 52246   | 32 | 35         | 45       | 4       | 4.9     | 1.4     |

| <i>Nr art.</i> | <i>DN</i> | <i>d, ø<br/>mm</i> | <i>arc<br/>°</i> | <i>L<br/>cm</i> | <i>H<br/>cm</i> | <i>Z<br/>cm</i> |
|----------------|-----------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>52247</b>   | 40        | 42                 | 45               | 4.7             | 5.7             | 1.7             |
| <b>52248</b>   | 50        | 54                 | 45               | 5.7             | 6.8             | 2.2             |
| <b>52312</b>   | 12        | 15                 | 90               | 3.8             | 5.1             | 1.8             |
| <b>52313</b>   | 15        | 18                 | 90               | 4.2             | 5.3             | 2.2             |
| <b>52314</b>   | 20        | 22                 | 90               | 4.7             | 6               | 2.6             |
| <b>52315</b>   | 25        | 28                 | 90               | 5.7             | 6.5             | 3.4             |
| <b>52316</b>   | 32        | 35                 | 90               | 6.5             | 7.4             | 3.9             |
| <b>52317</b>   | 40        | 42                 | 90               | 7.6             | 8.6             | 4.6             |
| <b>52318</b>   | 50        | 54                 | 90               | 9.5             | 10.6            | 6               |