


Trójnik redukcyjny Geberit Mapress Kupfer (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Uszczelka z FKM niebieska

- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Nr art.	DN	d ₁ ø mm	d ₁ ø mm	d ₂ ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
52356	15 / 12	18	15	18	90	6.8	3.5	3.4	3.4	1.4	1.5	1.4
52359	20 / 15	22	18	22	90	7.4	3.8	3.7	3.7	1.6	1.8	1.6
52366	25 / 20	28	22	28	90	8.4	4.1	4.2	4.2	1.9	2	1.9
52369	32 / 20	35	22	35	90	10	5.2	5	5	2.4	3.1	2.4
52370	32 / 25	35	28	35	90	10	5.5	5	5	2.4	3.2	2.4

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l2 cm	z cm	z1 cm	z2 cm
52373	40 / 20	42	22	42	90	11.4	5.5	5.7	5.7	2.7	3.4	2.7
52374	40 / 25	42	28	42	90	11.4	5.8	5.7	5.7	2.7	3.5	2.7
52375	40 / 32	42	35	42	90	11.4	6.2	5.7	5.7	2.7	3.6	2.7
52378	50 / 20	54	22	54	90	13.8	6.1	6.9	6.9	3.4	4	3.4
52379	50 / 25	54	28	54	90	13.8	6.4	6.9	6.9	3.4	4.1	3.4
52380	50 / 32	54	35	54	90	13.8	6.8	6.9	6.9	3.4	4.2	3.4