


Trójnik Geberit Mapress Kupfer z gwintem wewnętrznym (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Uszczelka z FKM niebieska

- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
52413	12 / 15	15	1/2	15	90	6.8	2.6	3.4	3.4	1.4	1.3	1.4
52414	15	18	1/2	18	90	8.2	2.4	4.1	4.1	2.1	1.1	2.1
52416	20 / 15	22	1/2	22	90	8.4	2.6	4.2	4.2	2.1	1.3	2.1
52418	25 / 15	28	1/2	28	90	8.8	2.9	4.4	4.4	2.1	1.6	2.1
52421	32 / 15	35	1/2	35	90	10	3.5	5	5	2.4	2.2	2.4

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d₁ ø</i> <i>mm</i>	<i>Rp</i> <i>1/2</i>	<i>d1, ø</i> <i>mm</i>	<i>arc</i> <i>°</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>L1</i> <i>cm</i>	<i>I</i> <i>cm</i>	<i>l2</i> <i>cm</i>	<i>z</i> <i>cm</i>	<i>z1</i> <i>cm</i>	<i>z2</i> <i>cm</i>
52424	40 / 15	42	1/2	42	90	11.4	3.8	5.7	5.7	2.7	2.5	2.7
52427	50 / 15	54	1/2	54	90	13.8	4.4	6.9	6.9	3.4	3.1	3.4