


Kolano Geberit Mapress Kupfer



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do wody produkcyjnej i procesowej

- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu do $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Uszczelka z CIIR czarna, do $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Uszczelka z EPDM czarna, od $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	-------------------------------

Nr art.	DN	d, $\varnothing$ mm	arc $^{\circ}$	L cm	Z cm
60601	10	12	45	2.6	0.9
60602	12	15	45	2.8	0.8
60603	15	18	45	2.9	0.9
60604	20	22	45	3.2	1.1

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>arc °</i>	<i>L cm</i>	<i>z cm</i>
60605	25	28	45	3.7	1.4
60606	32	35	45	4	1.4
60607	40	42	45	4.7	1.7
60608	50	54	45	5.7	2.2
60101	10	12	90	3.1	1.4
60102	12	15	90	3.8	1.8
60103	15	18	90	4.2	2.2
60104	20	22	90	4.7	2.6
60105	25	28	90	5.7	3.4
60106	32	35	90	6.5	3.9
60107	40	42	90	7.6	4.6
60108	50	54	90	9.5	6