


Kolano Geberit Mepla 90° z gwintem zewnętrznym



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Nr art.	DN	d _a mm	R "	arc °	L cm	H cm	Z cm
601.253.00.5	12 / 20	16	3/4	90	4.8	3.4	2.3
602.252.00.5	15	20	1/2	90	5.1	3.2	2.3
602.253.00.5	15 / 20	20	3/4	90	5.3	3.4	2.5
603.253.00.5	20	26	3/4	90	5.7	4	2.5

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_g mm</i>	<i>R "</i>	<i>α °</i>	<i>L cm</i>	<i>H cm</i>	<i>Z cm</i>
603.254.00.5	20 / 25	26	1	90	5.9	4.3	2.7
604.254.00.5	25	32	1	90	5.9	4.6	3.1
605.255.00.5	32	40	1 1/4	90	7	5.3	3.6
606.255.00.5	40	50	1 1/2	90	7.7	6	3.9
607.255.00.5	50	63	2	90	11.6	7.5	4.9