


Kolano Geberit Mapress Kupfer z końcówką wsuwaną



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do wody produkcyjnej i procesowej

- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu do $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Uszczelka z CIIR czarna, do $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Uszczelka z EPDM czarna, od $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	-------------------------------

Nr art.	DN	d, $\varnothing$ mm	arc $^{\circ}$	L cm	H cm	Z cm
60701	10	12	45	2.6	3.5	0.9
60702	12	15	45	2.8	3.8	0.8
60703	15	18	45	2.9	3.9	0.9
60704	20	22	45	3.2	4.4	1.1

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>arc °</i>	<i>L cm</i>	<i>H cm</i>	<i>Z cm</i>
60705	25	28	45	3.7	4.5	1.2
60706	32	35	45	4	4.9	1.4
60707	40	42	45	4.7	5.7	1.7
60708	50	54	45	5.7	6.8	2.2
60301	10	12	90	3.1	4.5	1.4
60302	12	15	90	3.8	5.1	1.8
60303	15	18	90	4.2	5.3	2.2
60304	20	22	90	4.7	6	2.6
60305	25	28	90	5.7	6.5	3.4
60306	32	35	90	6.5	7.4	3.9
60307	40	42	90	7.6	8.6	4.6
60308	50	54	90	9.5	10.6	6