




Trójnik krzyżakowy Geberit Mepla ze osłoną izolacyjną



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do niekrzyżującego się podłączenia do dwóch równoległych ułożonych rurociągów

- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Mosiądz CW617N
Izolacja materiału	EPP
Grubość izolacji	8.5 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0.038 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	H cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
611.319.00.5	12	16	16	16	90	17.1	12.5	5	5	3.3	3.3	3.7
612.315.00.5	15 / 12	20	16	20	90	17.5	12.9	5	5	3.3	3.3	3.7
612.316.00.5	15 / 12	20	16	16	90	17.3	12.7	5	5	3.3	3.3	3.7
612.319.00.5	15	20	20	20	90	17.8	13.2	5	5	3.3	3.3	3.7
613.312.00.5	20 / 12 / 15	26	16	20	90	18.2	13.2	5	5	3.6	3.3	3.6

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> mm	<i>d1, ø</i> mm	<i>d2, ø</i> mm	<i>arc</i> °	<i>L</i> cm	<i>L1</i> cm	<i>I</i> cm	<i>H</i> cm	<i>Z</i> cm	<i>Z1</i> cm	<i>Z2</i> cm
613.313.00.5	20 / 15	26	20	26	90	18.6	13.6	5	5	3.6	3.3	3.6
613.314.00.5	20 / 12	26	16	26	90	18.6	13.6	5	5	3.6	3.3	3.6