


Czujnik temperatury i przepływu Geberit do systemu automatyzacji budynku



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wykrywania temperatury i ilości splukiwanej wody
- Do przyłączania do systemu zarządzania budynkiem (GLT)

CHARAKTERYSTYKA

- Czujnik temperatury PT1000

- Czujnik przepływu Vortex do wykrywania przepływu
- Analiza w systemie zarządzania budynkiem z kartą 4–20 mA i czujnikiem PT1000
- Kabel przewodowy 5 x 0,25 mm²
- Odległość od systemu zarządzania budynkiem maks. 300 m

Długość kabla

1 m

Ciśnienie

0–1000 kPa

Materiał

Brąz bezołowiowy
(CuSn4Zn2PS)

ZAKRES DOSTAWY

- Przewód połączeniowy

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony

IP65

Nr art.	DNV	G	L1 cm	L2 cm	B cm	H cm	H1 cm	V l/min
616.225.00.1	10	3/4	6.5	3.5	4	5.2	4.2	0.9–15
616.226.00.1	15	3/4	6.5	3.2	4	5	4	1.8–32
616.227.00.1	20	1	7.5	4	4	5.4	4.2	3.5–50
616.228.00.1	25	1 1/4	8.6	4.9	4	5.9	4.4	5–85

<i>Nr art.</i>	<i>DNV</i>	<i>G</i> °	<i>L1</i> cm	<i>L2</i> cm	<i>B</i> cm	<i>H</i> cm	<i>H1</i> cm	<i>V</i> l/min
616.229.00.1	32	1 1/2	10.9	7	4	6.6	4.7	9–150