





Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do zapobiegania rozwojowi bakterii
- Do zapobiegania stagnacji w rurociągach wody pitnej
- Do montażu natynkowego
- Do montażu podtynkowego
- Do ścianek instalacyjnych Geberit Duofix i Geberit GIS
- Do montażu w szeregowych systemach splukujących

CHARAKTERYSTYKA

- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Możliwość wywołania statystyk działania poprzez Geberit Control App
- Rejestruje ponad 5000 splukań
- Złącze Digital I/O (centralne uruchamianie splukiwania, bezpotencjałowy wskaźnik awarii, sterowanie zewnętrznym zaworem elektromagnetycznym)
- Wbudowany czujnik podpiętrzenia
- Zawór elektromagnetyczny zamykany bez zasilania
- Podłączenie ścieków u góry
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia

- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Podłączenie ścieków na dole
- Ze zintegrowanym syfonem
- Regulowana głębokość zabudowy
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Grupa baterii I według EN ISO 3822-1
- Odporność na zakłócenia w zastosowaniach przemysłowych zgodnie z normą EN 61000-6-2
- Izolacja akustyczna zgodna z DIN 4109
- Ochrona przeciwpożarowa według I 30 do I 90 i F 30 do F 90 (tylko w połączeniu z Geberit Quattro)
- Charakterystyka pożarowa: klasa E zgodnie z EN 13501-1

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	230 V AC
Napięcie robocze	12 V DC
Częstotliwość sieciowa	50 Hz
Pobór mocy w stanie gotowości	1 W
Ciśnienie	50–1000 kPa
Temperatura pracy	0–70 °C

Wydajność splukiwania na zawór elektromagnetyczny	10 l/min
Ustawienia fabryczne splukiwania okresowego	72 h
Ustawienia fabryczne splukiwania okresowego	3 l

ZAKRES DOSTAWY

- Zawór magnetyczny z trzpieniem zabezpieczającym i ogranicznikiem przepływu
- Złączka
- Zasilacz 230 V / 12 V / 50 Hz z kablem wyjściowym o długości 5 m
- Jednostka sterująca
- Zestaw montażowy
- Obudowa ochronna z możliwością przycięcia
- Elementy mocujące

AKCESORIA

- Płytką przykrywającą Geberit do splukiwania higienicznego
- Pokrywa Geberit do splukiwania higienicznego
- Zestaw przewodów Geberit do złącza Digital I/O
- Zestaw ograniczników przepływu Geberit do splukiwania higienicznego (rok produkcji 2015–2024)

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø</i> <i>mm</i>	<i>RMF</i> <i>"</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>	<i>Przyłącze</i>	<i>Pobór mocy</i> <i>W</i>
616.270.00.1	40	50	1/2	48.5	8.7	1 przyłącze wody z prawej strony	7.2
616.271.00.1	40	50	1/2	48.5	8.7	2 przyłącza wody	7.2