





Ilustracja przykładowa



## PRZEZNACZENIE

- Do zapobiegania rozwojowi bakterii
- Do zapobiegania stagnacji w rurociągach wody pitnej
- Do montażu natynkowego
- Do montażu podtynkowego
- Do ścianek instalacyjnych Geberit Duofix i Geberit GIS
- Do montażu w szeregowych systemach splukujących

## CHARAKTERYSTYKA

- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Możliwość wywołania statystyk działania poprzez Geberit Control App
- Rejestruje ponad 5000 splukań
- Złącze Digital I/O (centralne uruchamianie splukiwania, bezpotencjałowy wskaźnik awarii, sterowanie zewnętrznym zaworem elektromagnetycznym)
- Przyłącze na wewnętrzny lub zewnętrzny czujnik
- Wbudowany czujnik podpiętrzenia
- Zawór elektromagnetyczny zamykany bez zasilania
- Podłączenie ścieków u góry
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia

- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix
- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Podłączenie ścieków na dole
- Ze zintegrowanym syfonem
- Regulowana głębokość zabudowy
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Grupa baterii I według EN ISO 3822-1
- Odporność na zakłócenia w zastosowaniach przemysłowych zgodnie z normą EN 61000-6-2
- Izolacja akustyczna zgodna z DIN 4109
- Ochrona przeciwpożarowa według I 30 do I 90 i F 30 do F 90 (tylko w połączeniu z Geberit Quattro)
- Charakterystyka pożarowa: klasa E zgodnie z EN 13501-1

## DANE TECHNICZNE

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Stopień ochrony                                   | IP45        |
| Napięcie znamionowe                               | 230 V AC    |
| Napięcie robocze                                  | 12 V DC     |
| Częstotliwość sieciowa                            | 50 Hz       |
| Pobór mocy w stanie gotowości                     | 1 W         |
| Ciśnienie                                         | 50–1000 kPa |
| Temperatura pracy                                 | 0–70 °C     |
| Wydajność splukiwania na zawór elektromagnetyczny | 10 l/min    |

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Ustawienia fabryczne splukiwania okresowego | 72 h |
| Ustawienia fabryczne splukiwania okresowego | 3 l  |

## ZAKRES DOSTAWY

- Czujnik przepływu z przewodem przyłączeniowym
- Zawór magnetyczny z trzpieniem zabezpieczającym i ogranicznikiem przepływu
- Zasilacz 230 V / 12 V / 50 Hz z kablem wyjściowym o długości 5 m
- Jednostka sterująca
- Zestaw montażowy
- Obudowa ochronna z możliwością przycięcia
- Elementy mocujące

## AKCESORIA

- Płytką przykrywającą Geberit do splukiwania higienicznego
- Pokrywa Geberit do splukiwania higienicznego
- Czujnik temperatury Geberit z końcówką gniazdową, zewnętrzny
- Wewnętrzny czujnik przepływu Geberit
- Zestaw przewodów Geberit do złącza Digital I/O
- Zestaw ograniczników przepływu Geberit do splukiwania higienicznego (rok produkcji 2015–2024)

| <i>Nr art.</i>      | <i>DN</i> | <i>d<sub>ø</sub></i><br><i>mm</i> | <i>RMF</i><br><i>"</i> | <i>H</i><br><i>cm</i> | <i>T</i><br><i>cm</i> | <i>Przyłącze</i>                 | <i>Pobór mocy</i><br><i>W</i> |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>616.274.00.1</b> | 40        | 50                                | 1/2                    | 48.5                  | 8.7                   | 1 przyłącze wody z prawej strony | 7.2                           |
| <b>616.275.00.1</b> | 40        | 50                                | 1/2                    | 48.5                  | 8.7                   | 2 przyłącza wody                 | 7.2                           |