





Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do zapobiegania rozwojowi bakterii
- Do zapobiegania stagnacji w rurociągach wody pitnej
- Do montażu natynkowego
- Do montażu podtynkowego
- Do ścianek instalacyjnych Geberit Duofix i Geberit GIS
- For direct control by a building automation system

CHARAKTERYSTYKA

- Bez jednostki sterującej
- Without integrated flushing programmes
- Zawór elektromagnetyczny zamykany bez zasilania
- Podłączenie ścieków u góry
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix

- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Podłączenie ścieków na dole
- Ze zintegrowanym syfonem
- Z czujnikiem podpiętrzenia
- Regulowana głębokość zabudowy
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Grupa baterii I według EN ISO 3822-1
- Izolacja akustyczna zgodna z DIN 4109
- Ochrona przeciwpożarowa według I 30 do I 90 i F 30 do F 90 (tylko w połączeniu z Geberit Quattro)
- Charakterystyka pożarowa: klasa E zgodnie z EN 13501-1

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	24 V DC
Minimalna liczba cykli przełączania	10000
Ciśnienie	50–1000 kPa
Temperatura pracy	0–70 °C

Wydajność spłukiwania na zawór elektromagnetyczny

10 l/min

ZAKRES DOSTAWY

- Zawór magnetyczny z trzpieniem zabezpieczającym i ogranicznikiem przepływu
- Złączka
- Czujnik podpiętrzenia z wyjściem ≤ 50 V DC / ≤ 500 mA DC, zestyk rozwierny, z przewodem sieciowym o dł. 5 m
- Zestaw montażowy
- Obudowa ochronna z możliwością przycięcia
- Elementy mocujące

AKCESORIA

- Płytki przykrywające Geberit do spłukiwania higienicznego
- Pokrywa Geberit do spłukiwania higienicznego
- Czujnik temperatury i przepływu Geberit do systemu automatyzacji budynku

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø</i> <i>mm</i>	<i>RMF</i> <i>"</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>	<i>Przyłącze</i>	<i>Pobór mocy</i> <i>W</i>
616.276.00.1	40	50	1/2	48.5	8.7	1 przyłącze wody z prawej strony	9.1
616.277.00.1	40	50	1/2	48.5	8.7	2 przyłącza wody	9.1