



PRZEZNACZENIE

- Do zapobiegania stagnacji w rurociągach wody pitnej
- Do zapobiegania rozwojowi bakterii
- Do przyłączania rurociągu wody zimnej lub ciepłej
- Do montażu natynkowego

CHARAKTERYSTYKA

- Zasilany bateryjnie
- Zawór elektromagnetyczny z PA66
- Wypływ okresowy, możliwość regulacji odstępu czasu między wypływami
- Z wbudowanym syfonem
- Jednostka mocująca z ABS

- Maks. średnica znamionowa instalacji wodociągowej DN 20
- Sito filtracyjne z uszczelką płaską z TPE
- Zgodność z (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Bezpieczeństwo podłączenia wg DVGW W 540
- Grupa baterii I według EN ISO 3822-1
- Zabezpieczony przed bryzgami wody

Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	3 l
Zakres regulacji ilości wody spłukującej	1–20 l
Wydajność spłukiwania	0.05 l/s
Wydajność spłukiwania	3 l/min
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	72 h

DANE TECHNICZNE

Typ baterii	6LR61 (9 V)
Stopień ochrony	IPX4
Napięcie robocze	9 V DC
Ciśnienie	20–1000 kPa
Temperatura pracy	0–70 °C

ZAKRES DOSTAWY

- Bateria alkaliczno-manganowa typu E-Block 9 V
- 4 śruby mocujące
- 4 kołki rozporowe
- 4 podkładki

Nr art.	DN	d, ø mm	G	d1, ø mm	H cm	T cm	Przyłącze
616.290.00.1	40	50	1/2	40	26.3	12	1 przyłącze wody