



Rura ML Geberit, Therm, mimośrodowa izolacja, w zwojach



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do Geberit FlowFit
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Rura przewodząca medium bezdyfuzyjna
- Rura przewodząca medium biała na zewnątrz
- Izolacja o zamkniętych porach, szara folia ochronna
- Izolacja bez HCFC i HFC
- Charakterystyka pożarowa: klasa E zgodnie z EN 13501-1
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał

PE-RT II / AI / PE-RT II

Chropowatość powierzchni	7 μm
Rozszerzalność cieplna	0.026 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.41 W/(m·K)
Izolacja materiału	Miękka pianka PE
Przewodnictwo cieplne izolacji	0.04 W/(m·K)
Opór dyfuzji pary wodnej w zewnętrznej warstwie izolacji	7000 μ

AKCESORIA

- Nożyce Geberit
- Obcinak do rur Geberit ML
- Kalibrator Geberit FlowFit

Nr art.	DN	d, ø mm	Izolacja mm	di, ø mm	s1 mm	s mm	L m	B cm	H cm
619.180.00.1 Koniec serii	12	16	13	12	6 / 13	2	50	3.9	3.9
619.180.00.2 Nowy	12	16	13	12	6 / 13	2	50	3.9	3.9
619.181.00.1 Koniec serii	15	20	13	16	6 / 13	2	50	4.3	4.3
619.181.00.2 Nowy	15	20	13	16	6 / 13	2	50	4.3	4.3
619.182.00.1 Koniec serii	20	25	13	20	6 / 13	2.5	25	4.9	4.9
619.182.00.2 Nowy	20	25	13	20	6 / 13	2.5	25	4.9	4.9

Nowy artykuł dostępny od 01.04.2025