




Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał PPSU

Nr art.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	Z cm
620.061.00.1	15	20	45	5.5	1.9
620.062.00.1	20	25	45	5.2	1.9
620.063.00.1	25	32	45	5.9	2.3
620.064.00.1	32	40	45	5.9	2.5

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø mm</i>	<i>arc °</i>	<i>L cm</i>	<i>z cm</i>
620.065.00.1	40	50	45	9	3
620.066.00.1	50	63	45	9.9	3.5
620.067.00.1	65	75	45	9.9	3.5
620.070.00.1	12	16	90	5.8	2.5
620.071.00.1	15	20	90	6	2.7
620.072.00.1	20	25	90	6.2	2.9
620.073.00.1	25	32	90	7	3.4
620.074.00.1	32	40	90	7.5	3.9
620.075.00.1	40	50	90	11.5	5.6
620.076.00.1	50	63	90	12.5	6.1
620.077.00.1	65	75	90	13	6.7