


Kolano przejściowe Geberit FlowFit 90° z gwintem zewnętrznym



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Brąz bezołowiowy (CuSn4Zn2PS)
----------	----------------------------------

Nr art.	DN	d, ø mm	R "	arc °	L cm	H cm	Z cm
620.502.00.1	20	25	3/4	90	6	2.9	2.7
620.503.00.1	25	32	1	90	6.8	3.1	3.2
620.504.00.1	32	40	1 1/4	90	7.3	4.2	3.7

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_g</i> <i>mm</i>	<i>R</i> <i>"</i>	<i>arc</i> <i>°</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>Z</i> <i>cm</i>
620.505.00.1	40	50	1 1/2	90	10.4	4.7	4.5
620.506.00.1	50	63	2	90	11.7	5.8	5.4
620.510.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5.7	2.5	2.4
620.511.00.1	15	20	1/2	90	6.1	2.8	2.8
620.512.00.1	20 / 25	25	1	90	6.3	3.2	3
620.520.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	3.1	2.7
620.521.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	2.7	2.7