


Śrubunek przejściowy Geberit FlowFit z gwintem wewnętrznym



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych

- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe

- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z włókna kompozytowego

DANE TECHNICZNE

Materiał	Brąz krzemowy bezołowiowy (CuZn21Si3P)
----------	---

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm	SW mm
620.600.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	7.9	3.3	30
620.601.00.1	15	20	1/2	3/4	8.5	3.9	30
620.602.00.1	20	25	3/4	1	9.2	4.4	38

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	G "	L cm	Z cm	SW mm
620.603.00.1	25	32	1	1 1/4	9.4	4.1	46
620.604.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	10.9	5.4	55
620.605.00.1	40	50	1 1/2	1 1/2	13.8	5.9	55
620.606.00.1	50	63	2	2 3/4	13.3	4.3	89
620.613.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	10.6	5.1	46
620.614.00.1	32	40	1 1/2	1 1/2	11.2	5.6	55
620.615.00.1	40 / 50	50	2	2	14.9	6.6	67