


Kolanko przyłączeniowe Geberit FlowFit 90°



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia

- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Punkty mocowania
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Brąz bezołowiowy (CuSn4Zn2PS)
----------	----------------------------------

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Podkładka izolacyjna akustyczna Geberit do kolanka przyłączeniowego 90° pojedynczego

AKCESORIA

- Zestaw do izolacji akustycznej Geberit do kolanka przyłączeniowego 90° pojedynczego

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I1 cm	Z cm
620.750.00.1	12	16	3/8	90	3.6	6	1.9	1.3	2.7
620.751.00.1	15	20	3/8	90	3.6	6	1.9	1.3	2.7

Nr art.	DN	d _e mm	R _p "	arc °	L cm	L ₁ cm	I cm	I ₁ cm	z cm
620.760.00.1	12	16	1/2	90	3.6	6	1.9	1.3	2.8
620.761.00.1	15	20	1/2	90	3.6	6.3	1.9	1.3	3.1
620.800.00.1	12	16	3/8	90	5.2	6	1.9	1.5	2.7
620.801.00.1	15	20	3/8	90	5.2	6	1.9	1.5	2.7
620.802.00.1	20	25	3/4	90	5.2	6.7	1.9	1.9	3.4
620.810.00.1	12	16	1/2	90	5.2	6	1.9	1.5	2.7
620.811.00.1	15	20	1/2	90	5.2	6	1.9	1.7	3.1
620.821.00.1	15	20	3/4	90	5.2	6.3	1.9	1.9	3
620.770.00.1	12	16	1/2	90	7.8	6.8	1.9	3	3.5
620.771.00.1	15	20	1/2	90	7.8	7.3	1.9	3	4