



Podłączenie armatury Geberit FlowFit 90°



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)

- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Cztery punkty mocowania
- Wykonanie beżołowiowe
- Uszczelka z EPDM

- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Brąz beżołowiowy
(CuSn4Zn2PS)

AKCESORIA

- Zestaw do izolacji akustycznej Geberit do podłączenia armatury 90°

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	a cm	L cm	L1 cm	L2 cm	l cm	l1 cm	Z cm
620.830.00.1	12 / 15	16	1/2	16	90	5	5.2	7.1	7.1	1.9	2.4	3.8
620.831.00.1	12 / 15	16	1/2	20	90	5	5.2	7.1	7.1	1.9	2.4	3.8
620.832.00.1	15 / 20	20	1/2	25	90	5	5.2	7.6	7.8	2.2	2.4	4.3

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> mm	<i>Rp</i> "	<i>d1, ø</i> mm	<i>arc</i> °	<i>a</i> cm	<i>L</i> cm	<i>L1</i> cm	<i>L2</i> cm	<i>I</i> cm	<i>I1</i> cm	<i>z</i> cm
620.841.00.1	15 / 12	20	1/2	16	90	5	5.2	7.1	7.1	1.9	2.4	3.8
620.842.00.1	20 / 15	25	1/2	20	90	5	5.2	7.8	7.6	2.2	2.4	4.3
620.851.00.1	15	20	1/2	20	90	5	5.2	7.6	7.6	1.9	2.4	4.3
620.852.00.1	20 / 15	25	1/2	25	90	5	5.2	7.3	7.3	2.2	2.4	4.3