



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM

- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał PVDF

AKCESORIA

- Izolacja Geberit do Trójnika

Nr art.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm
621.310.00.5	12	16	90	9.6	4.8	2.2
622.310.00.5	15	20	90	10.1	5.1	2.2
623.310.00.5	20	26	90	11	5.5	2.2

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø mm</i>	<i>arc °</i>	<i>L cm</i>	<i>L1 cm</i>	<i>z cm</i>
624.310.00.5	25	32	90	12.8	6.4	2.6
625.310.00.5	32	40	90	15.2	7.6	3.2
626.310.00.5	40	50	90	17.6	8.8	3.8
627.310.00.5	50	63	90	23.2	11.6	4.8
628.310.00.5	65	75	90	29.3	14.6	5.9