


Trójnik przejściowy Geberit Mepla z MasterFix, przepływ



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody

- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do podłączania do stelaży podtynkowych, płytek montażowych i przyłączy z gwintem zewnętrznym MF 1/2" bez użycia narzędzi

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- MasterFix z niebieską zaślepką ochronną

Nr art.	DN	d, ø mm	RpMF "	d1, ø mm	Materiał	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
621.453.00.5	12 / 15	16	1/2	16	PVDF	90	9.6	4.2	2.2	2.6	2.2
622.453.00.5	15	20	1/2	20	PVDF	90	10	4.4	2.2	2.8	2.2
622.455.00.5	15 / 12	20	1/2	16	PVDF	90	9.9	4.4	2.2	2.8	2.2
623.451.00.5	20 / 15	26	1/2	20	Brąz	90	10.6	4.2	2.3	2.6	2.3

Nr art.	DN	d, ø mm	RpMF "	d1, ø mm	Materiał	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
623.452.00.5	20 / 15	26	1/2	26	Brąz	90	11	4.2	2.3	2.6	2.3