


GEBERIT



PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do wody produkcyjnej i procesowej

- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

- Wskaźnik zaciśnięcia

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

Materiał

Bṙz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Nr.art.	DN	d, ø mm	R "	αrc °	L cm	H cm	Z cm
63873	12 / 15	15	1/2	90	3.5	3.1	1.5
63884	15	18	1/2	90	3.5	3.4	1.5
63885	20	22	3/4	90	4.8	4.4	2.7
63886	25	28	1	90	5.8	5.3	3.5

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_o</i> <i>mm</i>	<i>R</i> <i>mm</i>	<i>arc</i> <i>°</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>Z</i> <i>cm</i>
63887	32	35	1 1/4	90	5.5	4.7	2.9
63888	40	42	1 1/2	90	6.2	5.1	3.2
63889	50	54	2	90	7	6.3	3.5
63892	10	12	3/8	90	3	2.5	1.3
63893	10 / 15	12	1/2	90	3.2	3.1	1.5
63894	12 / 10	15	3/8	90	3.2	2.7	1.2
63895	15 / 20	18	3/4	90	3.8	3.3	1.8