



Termostat pokojowy Geberit RCD2



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do rejestrowania i ustawiania temperatury pokojowej
- Do rejestrowania jakości powietrza otoczenia

CHARAKTERYSTYKA

- Prosta obsługa
- Możliwość regulacji temperatury w dzień i w nocy
- Wskaźnik wartości rzeczywistej i zadanej
- Wskaźnik temperatury
- Wskaźnik trybu pracy
- Podświetlany wyświetlacz LCD

- Zasilany bateryjnie (tylko w modelach bezprzewodowych)
- Możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury
- Możliwość wyboru trybu pracy
- Funkcja Party i ECO z regulowanym czasem pracy
- Możliwość regulacji trybu wakacyjnego wynoszącego maks. 99 dni
- Wskaźnik wilgotności powietrza
- Wskaźnik jakości powietrza otoczenia
- Wskaźnik ciśnienia powietrza

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony IP30

Temperatura otoczenia 0–40 °C

ZAKRES DOSTAWY

- Płyta montażowa
- Elementy mocujące

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- 2 baterie alkaliczne typu AA 1,5 V (tylko modele bezprzewodowe)

Nr art.	B cm	H cm	T cm	Przyłącze	Klasa ochrony	Pobór mocy W
651.427.00.1	8.3	12.6	1.5	Przewodowo	III	0.02
651.428.00.1	8.3	12.6	1.5	Bezprzewodowo	III	0.02